

■仕様

型番 CDZ-582

対応コントローラ RC-280S RC-580S

●本体

定格電源電圧	専用ACアダプタ (12V5A) 商用電源 AC100~240V 1.4MAX 50/60Hz
定格消費電力	ACアダプタ使用 DC12V 3.5A MAX 約42W (全点灯時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃ (結露のないこと)
外形寸法	高さ: 506×幅: 746×奥行(厚み): 41mm (突起部は除く)
製品質量	約4kg
表示	表示寸法 100φ (5φLED61個)
	表示色 BALL (緑色) STRIKE (黄色) OUT (赤色)
表面処理	1t ホリカーボネートフィルム (半透明)

●コントローラー

定格電圧	乾電池 (単4形2本) DC2.4V~DC3.6V
定格消費電流	150mA MAX (確認用LEDすべて点灯時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃ (結露のないこと)
外形寸法	高さ: 32.5×幅: 74×奥行: 120mm アンテナ長さ140mm (突起部は除く)
製品質量	175g (電池は含みません)
通信距離	見通し距離 150m以上 ※1

※1 設置条件等により異なります。通信を保証する距離ではありません。

使用中障害物等で電波状態が悪くなると、一時的にコントロールが出来ない事があります。BACKスイッチでリセットを戻し再度送信をして下さい。

●無線

方式名称	IEEE802.15.4
利用周波数帯	2.4GHz (2405~2480MHz)
送信出力	10mW
チャンネル数	16チャンネル

※無線モジュールは日本国内の技術基準適合品です。国外での使用はできません。

※改良のため予告なしに仕様、外観などを変更することがあります。