

CDU-003RX

■製品概要

CDU-003RX はカント表示器の自作をお考えの方におすすめの無線仕様受信ユニットです。

カント表示器に必要な機能がすべて「カンニング」されています。

超小型軽量ユニットの為狭い筐体内部に取付が可能です。

■仕様

●制御ユニット

電源電圧	電圧	DC5~12V
	消費電流	60mA (専用ACアダプタ使用時)
出力(負荷)	定格電圧	DC24V (ユニット電源又は外部電源が選択できます。)
	定格電流	80mA (全回路動作時のシク電流)
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (結露のないこと)	
製品構造	外形寸法	厚さ: 20×幅: 70×奥行: 115mm (ソケット等突起部は除く)
	質量	約110g
	材質	本体 難燃性ABS樹脂ケース
	コネクタ	JST XHコネクタ加工ケーブル300mm
対応コントローラ(ユニット)	コントローラ	RC-280ZS RC-580ZS RC-880ZS RC-880Z
	ユニット	CDU-003TX
通信距離	見通し距離 150m以上 ※1	

※1 設置条件等により異なります。通信を保証する距離ではありません。

●無線

方式名称	IEEE802.15.4
利用周波数帯	2.4GHz (2405~2480MHz)
送信出力	10mW
チャンネル数	16チャンネル

※無線モジュールは日本国内の技術基準適合品です。国外での使用はできません。

※改良のため予告なしに仕様、外観などを変更することがあります。

使用中障害物等で電波状態が悪くなると、表示がすべて消灯する事がありますが、約10~20秒後(コントローラのスイッチを押した時)自動復帰します。