

■仕様 (LK-250)

●制御ユニット

定格電圧	AC100~240V 50/60Hz
定格消費電力	220W MAX (全点灯時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (結露のないこと)
外形寸法	高さ: 50×幅: 220×奥行: 380mm (突起部は除く)
製品質量	約2.0kg

●表示ユニット

定格電圧	緑 (VF) DC19.2V	表示全体で約171.4W
	赤黄 (VF) DC12.2V	
定格消費電力	緑 約21.2W (表示ユニット1個の値)	
	赤黄 約15.4W (表示ユニット1個の値)	
表示寸法/数量	φ250 (φ5LED 271個)	
表示色	BALL (緑色) STRIKE (黄色) OUT (赤色) H. E. FC (赤)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (結露のないこと)	
外形寸法	直径: 330×厚み: 30mm (突起部は除く) 但し表示部直径250	
製品質量	約650g	

●コントローラー

定格電圧	専用ACアダプタ AC100~240V 0.3A OUT 12V1A
定格消費電力	150mA MAX (確認用LEDすべて点灯時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃ (結露のないこと)
外形寸法	高さ(厚み): 22×幅: 182×奥行: 110mm (突起部は除く)
製品質量	250g
通信距離	見通し距離 150m以上 ※1

※1 設置条件等により異なります。通信を保証する距離ではありません。

使用中障害物等で電波状態が悪くなると、一時的にコントロールが出来ない事があります。BACKスイッチでリセットを戻し再度送信をして下さい。

●無線

方式名称	IEEE802.15.4
利用周波数帯	2.4GHz (2405~2480MHz)
送信出力	10mW
チャンネル数	16チャンネル

※無線モジュールは日本国内の技術基準適合品です。国外での使用はできません。

※改良のため予告なしに仕様、外観などを変更することがあります。